



## KJØLEBRØNN MED OMLUFT KBOS PÅ STATIV

Kjølebrønn med omluft på stativ til serveringslinjer og buffet. Hygienisk utførelse i rustfritt stål. Leveres i 5 lengder.

Brønn for 150 mm kantiner, kjølt med omluft.

Kantiner er nedsenket 85 mm. Kombinert med luftstrøm over kantinene gir dette bedre temperatur i maten.

Leveres med lange deleskinner.

Rustfri kledning en side. Forberedt for kledning alle sider i ulike materialer.

Elektronisk temperaturstyring.

Automatisk avriming og fordamping av tinevannet.

God utlufting fra kjølemaskin er påkrevd.

Leveres også for sentralkjøling. Alle kjølemedier kan leveres. Oppgi kjølemedie ved bestilling.

Bredde 750, høyde 900 mm (+/- 30 mm).

Temperaturområde, se produktkatalogen.

1 1/4" avløp med kuppelrist og kuleventil.

# Teknisk informasjon KBOS

Temperatur i brønn/well 4-7 C.

Modell Model	Artikkelnummer Item number	Kapasitet i brønn Capacity in well	Vekt netto/brutto Weight net/gros	Transport volum Transport volume
KBOS-2 GN	07902000	2 x 1/1 GN-150 mm	115 / 135 kg	0,75 m <sup>3</sup>
KBOS-2 GN S	07902000	2 x 1/1 GN-150 mm	85 / 105 kg	0,75 m <sup>3</sup>
KBOS-3 GN	07903000	3 x 1/1 GN-150 mm	135 / 155 kg	1,00 m <sup>3</sup>
KBOS-3 GN S	07903000	3 x 1/1 GN-150 mm	105 / 125 kg	1,00 m <sup>3</sup>
KBOS-4 GN	07904000	4 x 1/1 GN-150 mm	165 / 185 kg	1,15 m <sup>3</sup>
KBOS-4 GN S	07904000	4 x 1/1 GN-150 mm	135 / 155 kg	1,15 m <sup>3</sup>
KBOS-5 GN	07905000	5 x 1/1 GN-150 mm	185 / 205 kg	1,55 m <sup>3</sup>
KBOS-5 GN S	07905000	5 x 1/1 GN-150 mm	155 / 175 kg	1,55 m <sup>3</sup>
KBOS-6 GN	07906000	6 x 1/1 GN-150 mm	220 / 240 kg	1,70 m <sup>3</sup>
KBOS-6 GN S	07906000	6 x 1/1 GN-150 mm	190 / 210 kg	1,70 m <sup>3</sup>

S= sentralkjøling / central cooling.

Modell Model	Mål Dimension
KBOS-2 GN	852 x 750 x 900 mm
KBOS-2 GN S	852 x 750 x 900 mm
KBOS-3 GN	1177 x 750 x 900 mm
KBOS-3 GN S	1177 x 750 x 900 mm
KBOS-4 GN	1502 x 750 x 900 mm
KBOS-4 GN S	1502 x 750 x 900 mm
KBOS-5 GN	1827 x 750 x 900 mm
KBOS-5 GN S	1827 x 750 x 900 mm
KBOS-6 GN	2152 x 750 x 900 mm
KBOS-6 GN S	2152 x 750 x 900 mm

Modell Model	Strømart Kind of current	Kjøleeffektbehov ved sentralkjøling Power requirement central cooling
KBOS-2 GN	230 V - 1 - 50 HZ - 1400 W	
KBOS-2 GN S	230 V - 1 - 50 HZ - 250 W	950 W /-10
KBOS-3 GN	230 V - 1 - 50 HZ - 1400 W	
KBOS-3 GN S	230 V - 1 - 50 HZ - 250 W	1150 W /-10
KBOS-4 GN	230 V - 1 - 50 HZ - 1450 W	
KBOS-4 GN S	230 V - 1 - 50 HZ - 250 W	1225 W /-10
KBOS-5 GN	230 V - 1 - 50 HZ - 1450 W	
KBOS-5 GN S	230 V - 1 - 50 HZ - 250 W	1350 W /-10
KBOS-6 GN	230 V - 1 - 50 HZ - 1550 W	
KBOS-6 GN S	230 V - 1 - 50 HZ - 250 W	1450 W /-10

TD-500743 - Rev. 8. des. 2015 -GS.

Tegninger og øvrig dokumentasjon finnes på våre nettsider [www.rustfriebergh.no](http://www.rustfriebergh.no)