

Teknisk informasjon RBRM

RBRM er en serveringsdisk beregnet for å holde tilfredsstillende serveringstemperatur i en allerede nedkjølt vare.

RBRM er ikke beregnet for nedkjøling eller lagring av matvarer.

Temperatur i monter/display 4-7 C.

Temperatur i skap/counter 2-4 C.

Kuldemedie:

Leveres med kjøleanlegg for R290. Kan leveres for sentralkjøling tilpasset de fleste medier.

Refrigerant:

Supplied with cooling system for R290. Can be delivered for central cooling

Modell Model	Artikkelnummer Item number	Mål Dimension	Vekt netto/brutto Weight net/gros	Transport volum Transport volume
RBRM-800	10600800	802 x 650 x 1590 mm	148 / 150 kg	1,13 m ³
RBRM-800 S	10600800	802 x 650 x 1590 mm	128 / 130 kg	1,13 m ³
RBRM-1200	10601200	1202 x 650 x 1590 mm	189 / 193 kg	1,68 m ³
RBRM-1200 S	10601200	1202 x 650 x 1590 mm	169 / 173 kg	1,68 m ³
RBRM-1600	10601600	1602 x 650 x 1590 mm	214 / 220 kg	2,23 m ³
RBRM-1600 S	10601600	1602 x 650 x 1590 mm	194 / 200 kg	2,23 m ³

S= sentralkjøling / central cooling.

Modell Model	Dører Doors	Kapasitet i monter Capacity in display	Brønn i toppplate Capacity well in top plate
RBRM-800	1	6 x 1/1 GN	2 x 1/1 GN - 100 mm
RBRM-800 S	1	6 x 1/1 GN	2 x 1/1 GN - 100 mm
RBRM-1200	2	9 x 1/1 GN	3 x 1/1 GN - 100 mm
RBRM-1200 S	2	9 x 1/1 GN	3 x 1/1 GN - 100 mm
RBRM-1600	3	12 x 1/1 GN	4 x 1/1 GN - 100 mm
RBRM-1600 S	3	12 x 1/1 GN	4 x 1/1 GN - 100 mm

Modell Model	Strømart Kind of current	Kjølemedie Refrigerant	Kjøleeffektbehov ved sentralkjøling Power requirement central cooling
RBRM-800	230 V - 1 – 50/60 HZ – 550 W	R290 - 0,150 kg	
RBRM-800 S	230 V - 1 – 50/60 HZ – 250 W		750 W /-10
RBRM -1200	230 V - 1 – 50/60 HZ – 670 W	R290 - 0,150 kg	
RBRM-1200 S	230 V - 1 – 50/60 HZ – 250 W		750 W /-10
RBRM-1600	230 V - 1 – 50/60 HZ – 670 W	R290 - 0,150 kg	
RBRM-1600 S	230 V - 1 – 50/60 HZ – 250 W		850 W /-10

TD-501030 - Rev. 14. aug. 2024 -GS.

Tegninger og øvrig dokumentasjon finnes på våre nettsider www.rustfriebergh.no